



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НОВА-Брит»

125 319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9
тел.: (495) 139-13-89 www.brit-r.ru
e-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru

ИНН 7714599576 /КПП 771401001
046614632 ОКПО 77310225 ОКТМО 45333000 ОГРН
1057746780596

Тара и упаковка продукции ООО «НОВА-Брит»



Мастика, герметик

Лента

	1 тарное место	1 паллета брутто/нетто	на 1 паллете	Размер паллеты	м3
Лента 50x5 (БРИТ-А)	60 м.п.	2160 м.п. (670/650 кг)	36 бар.	1 x 1,2 x 1,2 м	1,44
Лента 50x8 (БРИТ-А, АЭРО)	42,5 м.п.	1530 м.п. (670/650 кг)	36 бар.	1 x 1,2 x 1,2 м	1,44
Грунтовка полимерная	30 кг	380 / 360 кг	12 канистр	1 x 1,2x 1 м	1,2
ЗВС-Р	28 кг*	740 /672 кг	24 ведра	1 x 1,2 x 0,8 м	0,96
ЗВС-В	40 кг*	684 / 640 кг	16 ведер	1 x 1,2 x 1,2 м	1,44
Жидкая резина	270 кг*	1100 / 1080 кг	4 бочки	1 x 1,2 x 1,56 м	1,87
Брит-кровля	30 кг*	516 / 480 кг	16 ведер	1 x 1,2 x 1,2 м	1,44
Брит-изоляция Р	16 кг*	452 / 384 кг	24 ведра	1 x 1,2 x 1,2 м	1,44
Праймер битумный	16 кг*	452 / 384 кг	24 ведра	1 x 1,2 x 1,2 м	1,44
Мастика/Герметик	24 кг*	1247 / 1152 кг	48 бар.	1 x 1,2 x 1,56 м	1,87
Мастика/Герметик	22 кг*	1151 / 1056 кг	48 бар.	1 x 1,2 x 1,56 м	1,87

* - вес фасованной продукции может составлять +/- 5% в опционе поставщика, точную фасовку уточняйте у специалистов компании.

Барaban мастики/герметика



Бочка пластиковая для холодных эмульсионных мастик, жидкой резины и эмульсий марок ЭБК



Ведро металлическое для фасовки Защитно-восстанавливающих составов «БРИТ»



Упаковка уплотнительного термостойкого шнура

	Вес 1 упаковки	Размер упаковки	Кол-во пог.м.	м3
Шнур уплотнительный термостойкий д. 10 мм	5 кг	0,6 х 0,6 х 0,8 м	1700	0,29
Шнур уплотнительный термостойкий д. 13 мм	5 кг	0,6 х 0,6 х 0,8 м	1100	0,29
Шнур уплотнительный термостойкий д. 15 мм	5 кг	0,6 х 0,6 х 0,8 м	780	0,29
Шнур уплотнительный термостойкий д. 20 мм	5 кг	0,6 х 0,6 х 0,8 м	500	0,29
Шнур уплотнительный термостойкий д. 22 мм	5 кг	0,6 х 0,6 х 0,8 м	360	0,29
Шнур уплотнительный термостойкий д. 25 мм	5 кг	0,6 х 0,6 х 0,8 м	280	0,29
Шнур уплотнительный термостойкий д. 32 мм	5 кг	0,6 х 0,6 х 0,8 м	190	0,29
Шнур уплотнительный термостойкий д. 38 мм	6,5 кг	2 х 0,3 х 0,5 м	270	0,3



Данное информационное письмо носит ознакомительный характер, и не является офертой.